

CEBOGRANIT-SISUSTUSPINNOITE

CeboGranit on luonnonhiekkainen pinnoite sisä- ja ulkotilojen seinäpinnoille. Se kestää kosteutta ja sisältää uv-suojan. Lopullinen pinta on sileä ja mattapintainen.

Pestävä sellaisenaan, mutta voidaan suojata erityisen pestäväksi CeboFlow-suoja-aineella muuttamatta pinnan ulkonäköä tai CeboVitra Piu-suoja-aineella, jolloin pinnasta tulee puolikiiltävä.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- Ruostumaton teräslasta
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. CeboFix R-tartuntapohjamaali
2. CeboGranit-pinnoite, kaksi kerrosta

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboGranit voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjamaali. Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l (1 kerros). Ohenna ennen käyttöä n. 20 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla. Anna kuivua ennen päälleasennusta (n. 24 h).

CEBOGRANIT

CeboGranit on käyttövalmis sellaisenaan, sekoita huolellisesti omassa astiassaan puhtailla välineillä ennen asennusta.

Teoreettinen riittoisuus 0,8 l / m².

Asenna ensimmäinen kerros ruostumattomalla teräslastalla. Asenna tasainen kerros koko käsiteltävälle alueelle. Asenna ohut, mutta peittävä kerros. Vältä epätasaisuuksia ja työsaumoja.

Anna kuivua vähintään 12 h.

Asenna toinen kerros kuten ensimmäinen. Liippaa toinen kerros tiukkaan teräslastalla. Siloita pinta ennen kuivumista.

Anna pinnoitteen kuivua 24 h toisen kerroksen asennuksen jälkeen ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

Suojaa tarvittaessa CeboFlow- tai CeboVitra Piu-suoja-aine, kun CeboGranit on täysin kuivunut.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Huoltovapaa.

TEKNISET TIEDOT

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboGranit 30 g / l.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia
