

CEBOFLOW-SUOJA-AINE

CeboFlow on vesiohenteinen likaa ja ilmansaasteita hylkivä suoja-aine sisä- ja ulkotiloihin esimerkiksi efektimaalipinnoille. CeboFlow ei oleellisesti muuta alla olevan pinnan ulkonäköä tai struktuuria.

CeboFlow on likaa hylkivä ja pintaa suojaava vesiohenteinen suoja-aine efektimaalipinnoille. Se ei muuta efektimaalipinnan ulkonäköä oleellisesti. Soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotilojen seinäpinnoilla.

TARVIKKEET

- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen, esim. 100 mm)
- (Suojakäsineet)

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboFlow voidaan asentaa täysin kuivuneen efektimaalipinnan päälle.

Asennustemperatuurin vähintään + 5 astetta.

CEBOFLOW-SUOJA-AINE

CeboFlow:n teoreettinen riittoisuus 10 m²/l riippuen käsiteltävän pinnan struktuurista, imevyydestä ja asennustavasta.

CeboFlow on käyttövalmis sellaisenaan. Ei ohenneta.

CeboFlow asennetaan pensselillä alhaalta ylöspäin ohuelti. Vältä valumia.

Anna kuivua ennen käyttöönottoa tai päälleasennusta (4-6 h).

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VOC-PÄÄSTÖT

0,5 g/l

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.