

## **CEBOGRANIT-SISUSTUSPINNOITE**

*CeboGranit on hengittävä ja esteettinen pinnoite sisä- ja ulkotilojen seinäpinnoille.*

*CeboGranit koostuu akryylihartseista ja luonnonhiekkasta. Se sisältää UV-suojan.*

*CeboGranitilla saadaan aikaan himmeäpintainen ja yhtenäinen pinta. Pinnoitteessa pieni tumma rae, joka tuo pintaan hienostuneen lisän ja muistuttaa perinteistä marmoripintaa.*

*Pinnoite on mekaanisesti hyvin kestävä ja likaahylyvä. Se soveltuukin erinomaisesti esimerkiksi seinäjulkisivujen esteettiseen ja luonnonmukaiseen pinnoittamiseen.*

---

### **TARVIKKEET**

- Lyhytnukkainen tela ja pieni pensseli tartuntapohjamaalille
- Ruostumaton teräslasta
- (Suojakäsineet)

---

### **TYÖVAIHEET**

1. Pinnan esikäsittely ja puhdistus
2. CeboFix R-tartuntapohjamaali
3. CeboGranit-pinnoite, kaksi kerrosta

---

### **PINNAN ESIKÄSITTELY**

CeboGranit voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle. CeboGranit voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotilojen seinäpinnoille. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen ja kuiva sekä tasaisesti imevä.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

---

### **CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI**

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkää sisältävä tartuntapohjamaali.

Teoreettinen riittoisuus 10 m<sup>2</sup>/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % (massa-%) puhtaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Käy nurkat ja kulmat läpi pensselillä

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

ennen telalla asennusta, jotta CeboFix R-tartuntapohjamaalia on varmasti koko käsiteltävällä pinnalla.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 24 h).

---

## **CEBOGRANIT**

CeboGranit on käyttövalmis sellaisenaan, sekoita huolellisesti omassa astiassaan puhtailla välineillä ennen asennusta.

Teoreettinen riittoisuus 0,8 l / m<sup>2</sup>.

Asenna ensimmäinen kerros ruostumattomalla teräslastalla. Asenna tasainen kerros koko käsiteltävälle alueelle. Asenna ohut, mutta peittävä kerros. Vältä epätasaisuuksia ja työsaumoja.

Anna kuivua vähintään 12 h.

Asenna toinen kerros kuten ensimmäinen. Liippaa toinen kerros tiukkaan teräslastalla. Siloita pinta ennen kuivumista.

Anna pinnoitteen kuivua 24 h toisen kerroksen asennuksen jälkeen ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

---

## **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.

---

## **PESU JA HUOLTO**

Kevyesti pyyhittävässä kostealla liinalla ja tavanomaisilla hellävaraisilla pesuaineilla. Voidaan tarvittaessa suojata suoja-aineella pestävämmäksi.

---

## **TEKNISET TIEDOT**

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboGranit 30 g / l

---

## **TURVALLISUUS**

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

**VARASTOINTI JA HÄVITYS**

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

**MAAHANTUOJA**

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

**VALMISTAJA**

Cebos Color SRL, Italia

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.