

CEBOIRON GRIGIO/CEBOIRON NERO- METALLILASYRYRI

*Cebolron Grigio/Nero on metallisesti hohtava viimeistelylasyryri efektimaalipinnan päälle.
Voidaan asentaa sisätilojen seinäpinnoille.*

Cebolron Grigio-/Nero-metallilasyryrillä käsitelty pinta voidaan suojata CeboVitra Piu-suojaineella puhdistettavammaksi.

TARVIKKEET

- Esimerkiksi synteettinen hiertosieni
- Sekoitusvälineitä
- (Suojakäsineet)

PINNAN ESIKÄSITTELY

Cebolron Grigio/Nero asennetaan esim. CeboStone- tai CeboStone Metal-efektimaalipinnan päälle aikaisemman pinnan täysin kuivuttua.

Varmista, ettei efektimaali pinta ole päässyt likaantumaan/pölyyntymään ennen Cebolron Grigio/Neron asennusta.

CEBOIRON GRIGIO/CEBOIRON NERO

Cebolron Grigio on harmaapohjainen metallinhohtoinen viimeistelylasyryri, joka voidaan asentaa sävytettyinä tai sävyttämättömänä esimerkiksi efektimaalipinnan päälle. Cebolron Nero on mustapohjainen metallinhohtoinen viimeistelylasyryri, joka voidaan asentaa sävytettyinä tai sävyttämättömänä esimerkiksi efektimaalipinnan päälle.

Cebolron Grigio/Nero on puolipeittävä.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l. Ei ohenneta ennen asennusta.

Sekoita tuote huolellisesti omassa astiassaan puhtaalla välineellä ennen asennusta.

Asenna Cebolron Grigio/Nero esimerkiksi puhtaalla ja kauttaaltaan kostealla synteettisellä hiertosienellä pyörivin liikkein efektimaalipinnalle kauttaaltaan. Etene pieni alue kerrallaan välttämättä suorista reunoja ja työsaumoja. Asenna ohuita kerroksia ja varo kerrostamasta tuotetta liikaa.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälle asennusta tai lopullista käyttöönottoa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

Voidaan suojata CeboVitra Piu-suoja-aineella vielä puhdistettavammaksi esimerkiksi keittiön välitilaan.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: 30 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C - + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.