

CEBOTOP PAINT-SISUSTUSMAALI

CeboTop Paint on korkealaatuinen ja hengittävä sisustusmaali. Pinta on sileä ja himmeä.

Sävytetään CeboTop Paint-sävykartan sekä osin NCS-sävykartan mukaan.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- (Pensseli)
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Esikäsitteily, mahdollinen pohjamaalaus
2. CeboTop Paint-maali, kaksi kerrosta

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboTop Paint voidaan asentaa suoraan esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Mikäli pinta on hyvin huokoinen, tulee se pohjamaalata CeboFix M-fiksatiivipohjusteella.

Mikäli halutaan maalata metallia, muovia tms. tulee pinnalle valita siihen sopiva pohjuste.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C.

CEBOTOP PAINT

CeboTop Paint on vesiohenteinen ja liuotteeton.

CeboTop Paint tulee ohentaa 20 % puhtaalla vedellä.

Teoreettinen riittäisyys 8-10 m² / 1 l / 2 kerrosta.

Asenna ensimmäinen kerros lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Vältä telan jälkiä ja valumia. Anna kuivua täysin ennen toisen kerroksen asentamista (4-6 h).

Asenna toinen kerros kuten ensimmäinen.

Anna kuivua 24 h ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: 20 g / l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.