

## **SILATOP COAT-SILOKSAANISUOJA-AINE**

*Silatop Coat on siloksaanisuoja-aine huokoisille pinnoille kuten esimerkiksi kalkkipohjaisille tuotteille.*

*Tuote imeytyy suojattavaan pintaan muuttamatta sen ulkonäköä merkittävästi. Se luo pintaan pitkäkestoisen kosteutta ja likaa hylkivän suojan.*

*Silatop Coat-siloksaanisuoja-aine säilyttää pinnan hengittävyuden. Se voidaan asentaa sisä- ja ulkotilojen seinäpinnoille.*

---

### **SILATOP COAT**

Silatop Coat on käyttövalmis sellaisenaan. Teoreettinen riittoisuus n. 10 m<sup>2</sup>/l. Suoja-aine voidaan asentaa, kun suojattava pinnoite on täysin kuiva (24-48 h asennuksesta).

Tuote asennetaan pensselillä alhaalta ylöspäin. Kun tuotetta on asennettu noin 1 m<sup>2</sup> kokoinen, epäsäännöllinen alue, palataan takaisin käsittelemään sama alue vielä toiseen kertaan pinnan ollessa vielä kostea.

Vältä valumajälkiä ja kuivaa mahdolliset valumajäljet välittömästi puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Suojaava vaikutus alkaa heti pinnan kuivuttua (12-24 h). Lopullinen täysi suoja likaa ja kosteutta vastaan saavutetaan vasta 15-20 vrk kuluttua.

---

### **PESU JA HUOLTO**

Siloksaanisuoja-aine tekee pinnasta kevyesti pyyhittävän. Huokoinen pinta ei siloksaanisuoja-aineenkaan kanssa kestä rasvaista likaa. Siloksaanisuoja-aineella käsitelty pinta on edelleen erittäin hengittävä.

---

### **TURVALLISUUS**

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

### **VARASTOINTI JA HÄVITYS**

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

**MAAHANTUOJA**

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

**VALMISTAJA**

Impex Color SRL, Italia

---