

## CEBOARTLUX-LISÄEFEKTI

*CeboArt Lux on kalkista ja luonnonvahoista koostuva elegantti lisäefektituote, jolla saadaan lisättyä pinnoitteen värieroja ja pinnan kiiltoa. Tuote voidaan asentaa sävyttämättömänä valkoisena tai se voidaan sävyttää haluttuun sävyiin.*

*CeboArt Lux säilyttää kalkkituotteen hengittävyuden.*

*Voidaan asentaa esim. CeboArt Modelin ja CeboArt Marmorinon päälle.*

---

### TARVIKKEET

- Ruostumaton teräslasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä
- (Suojakäsineet)

---

### PINNAN ESIKÄSITTELY

Varmista, että käsiteltävä pinta on täysin kuiva (kuivunut vähintään 24 h) ennen asennusta. Puhdista pinta liasta ja pölystä ennen asennusta.

---

### CEBOART LUX

CeboArt Lux on käyttövalmis sellaisenaan. Tuote ei kellastu. Teoreettinen riittoisuus 5 m<sup>2</sup>/ l / kaksi kerrosta. Riittoisuus riippuu paljon alla olevan pinnoitteen struktuurista.

Sekoita tuote huolellisesti puhtailla välineillä ennen asennusta.

Asenna ensimmäinen kerros CeboArt Luxia ohuena kerroksena teräslastalla huolellisesti ristiin rastiin koko käsiteltävälle alueelle. Mukaile alla olevan pinnoitteen struktuuria. Anna kuivua vähintään 3-4 tuntia ennen toisen kerroksen asennusta.

Asenna toinen kerros CeboArt Luxia, kun ensimmäinen kerros on täysin kuiva. Asenna ohut kerros tuotetta pinnalle, poista ylimääräinen tuote puhtaalla teräslastalla ja anna asettua hetken, kunnes CeboArt Lux alkaa hieman kuivua. Liippaa pintaa teräslastalla, kunnes lopputulos on himmeästi samettisesti hohtava ja sileä.

Anna valmiin pinnan kuivua 24 h ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

---

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## PESU JA HUOLTO

Ei kestä rasvaista likaa. Rasvainen lika tummentaa kalkkituotetta pysyvästi.

Voidaan tehdä pieniä paikkakorjauksia noudattamalla asennusohjeiden materiaalikerroksia sekä kuivumisaikoja. Paikkakorjausten reunat tulee häivyttää huolellisesti hiomalla. Paikkakorjausten reunat saattavat jäädä näkyviin.

Voidaan suojata EcoCera-suojavahalla tarvittaessa.

---

## VOC-PÄÄSTÖT

VOC: CeboArt Lux 10 g/l

---

## TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

## VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.