

CEBOART POZZOLANO-KALKKIPINNOITE

Effetto Cemento

CeboArt Pozzolano on kalkkipinnoite, joka sopii käytettäväksi seinäpinnoissa sekä sisä- että ulkotiloissa. Ei kuitenkaan sovellu suoraan kosketukseen suihkun kanssa.

CeboArt Pozzolano-kalkkipinnoitteella käsitelty pinta on betonisen himmeä, sävyeroiltaan hillitysti elävä ja asennustavasta riippuen sileä, puolirouhea tai rouhea. CeboArt Pozzolano-kalkkipinnoitteessa pieni tumma rae, joka tuo pintaan hienostuneen lisän ja muistuttaa perinteistä marmoripintaa.

CeboArt Pozzolano-kalkkipinnoite kestää hyvin kosteuden ja lämpötilan vaihteluita ja parantaa luonnollista hengittävyyttä eikä tarjoa kasvualustaa esimerkiksi homeelle tai bakteereille.

CeboArt-kalkkituotteilla käsitelty pinta kestää kauniina pitkään ja sopii erinomaisesti niin moderniin ekologiseen rakentamiseen kuin klassiseen, perinteitä kunnioittavaan rakentamiseenkin. CeboArt-kalkkituotteet sisältävät 95 % luonnollisia raaka-aineita.

CeboArt Pozzolano-kalkkipinnoitetta voidaan asentaa useilla eri tekniikoilla, joista tässä asennusohjeessa käsitellään Effetto Cemento-asennustekniikka, joka on hyvin betonimainen ja säilyttään kevyesti elävä.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela ja pieni pensseli tartuntapohjamaalille
- Ruostumaton teräslasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- Hiertosieni
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
 2. CeboFix R-tartuntapohjamaali
 3. CeboArt Pozzolano, 2 kerrosta
 4. CeboTech-suojaa-aine (sävytetty)
-

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboArt Pozzolano voidaan asentaa esim. kipsilevylle, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

CeboArt Pozzolano voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotilojen seinäpinnoille. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen ja kuiva sekä tasaisesti imevä.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjamaali. Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l (1 kerros). Ohenna ennen käyttöä n. 20 % (massa-%) puhtaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Käy nurkat ja kulmat läpi pensselillä ennen telalla asennusta, jotta CeboFix R-tartuntapohjamaalia on varmasti koko käsiteltävällä pinnalla.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 24 h).

CEBOART POZZOLANO

CeboArt Pozzolano on valmis käytettäväksi sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin omassa astiassaan ennen asennusta.

Teorettinen riittoisuus n. 2,5 kg/m² kahtena kerroksena asennettuna.

Kalkkipinnoite on luonnontuote, jossa on aina pientä sävyvaihtelua eri erien välillä. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja tehdä aina yksi pinta samalla erällä. Mikäli pinnat ovat suuria, kannattaa eri pakkausten tuotteita sekoittaa hieman keskenään ennen erän vaihtoa seuraavaan.

Asenna ensimmäinen kerros CeboFix R-pohjusteen päälle ruostumattomalla teräslastalla samansuuntaisilla edestakaisilla vedoilla (katosta lattiaan ja lattiasta kattoon). Kun laastia on levitetty noin metrin levyinen alue, palataan takaisin liippaamaan jo levitettyä materiaalia lastan kärjellä. Liippaa levityssuunnassa (katosta lattiaan) ja jätä pitkittäisiä materiaalikerrostumia saadaksesi aikaiseksi sementtimäisen efektin. Liippaa, kunnes pinta on halutun sileä.

Anna ensimmäisen kerroksen kuivua täysin (n. 24 h) ja asenna toinen kerros CeboArt Pozzolano-kalkkipinnoitetta kuten ensimmäinen kerros.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Mikäli kalkkilaasti CeboArt Pozzolano pääsee kuivumaan liikaa ennen liippausta, se voidaan kostuttaa uudelleen suihkepullolla ja puhtaalla vedellä.

Anna toisen kerroksen kuivua täysin ennen päälle asennusta (n. 24 h).

CEBOTECH

CeboTech on hengittävä suoja-aine, joka sävytetään haluttuun sävyyn Effetto Cemento-efektin saavuttamiseksi.

Teoreettinen riittäisyys 10 m²/ 1 l (ohentamattomana).

Ohenna sävytetty CeboTech 400 % puhtaalla vedellä (1 l CeboTech + 4 l vettä).

Asenna edestakaisilla pitkittäisillä vedoilla (katosta lattiaan ja lattiasta kattoon) synteettisellä sienellä koko käsiteltävälle alueelle. Vältä valumia, kuivaa mahdolliset valumat välittömästi.

Anna kuivua täysin (n. 4-6 h) ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.

PESU JA HUOLTO

Ei kestä rasvaista likaa. Rasvainen lika tummentaa kalkkituotetta pysyvästi. Kevyesti pyyhittävässä kostealla liinalla ja tavanomaisilla hellävaraisilla pesuaineilla.

Voidaan tehdä pieniä paikkakorjauksia noudattamalla asennusohjeiden materiaalikerroksia sekä kuivumisaikoja. Paikkakorjausten reunat tulee häivyttää huolellisesti hiomalla. Paikkakorjausten reunat saattavat jäädä näkyviin.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboArt Pozzolano 21 g/l, CeboTech 10 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia