

CEBOART STUCCO-KALKKISTUCCO

CeboArt Stucco on korkealaatuinen kalkkipohjainen stuccopinnoite kuivien sisätilojen seinäpinnoille.

CeboArt Stucco-stuccopinnoitteella saadaan aikaiseksi sävyeroilla leikkitelevä, sileä ja kiiltävä pinta. Pinta on elegantti ja ajaton. Tuotteella voidaan jäljitellä perinteistä Stucco Veneziano-pintaa.

CeboArt Stucco kestää hyvin kosteuden ja lämpötilan vaihteluita ja parantaa luonnollista hengittävyyttä eikä tarjoa kasvualustaa esimerkiksi homeelle tai bakteereille. CeboArt-kalkkituotteilla käsitelty pinta kestää kauniina pitkään ja sopii erinomaisesti niin moderniin ekologiseen rakentamiseen kuin klassiseen, perinteitä kunnioittavaan rakentamiseenkin. CeboArt-kalkkituotteet sisältävät 95 % luonnollisia raaka-aineita.

CeboArt Stucco voidaan sävyttää oman sävykarttansa monipuolisiin sävyihin, osin NCS-sävykartan mukaan tai käyttää sävyttämättömänä luonnonvalkoisena.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela ja pieni pensseli tartuntapohjamaalille
- Ruostumaton teräslasta
- Synteettinen sieni
- Nukkaamaton liina
- Sekoitustasioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsittely ja puhdistus
 2. CeboFix R-tartuntapohjamaali
 3. CeboArt Stucco-kalkkistucco, kolme kerrosta
 4. EcoCera-suojavaha
-

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboArt Stucco voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

CeboArt Stucco voidaan asentaa sekä kuivien sisätilojen seinäpinnoille.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen ja kuiva sekä tasaisesti imevä.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjamaali.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % (massa-%) puhtaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Käy nurkat ja kulmat läpi pensselillä ennen telalla asennusta, jotta CeboFix R-tartuntapohjamaalia on varmasti koko käsiteltävällä pinnalla.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 24 h).

CEBOART STUCCO

CeboArt Stucco on valmis käytettäväksi sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin omassa astiassaan ennen asennusta.

Teoreettinen riittoisuus n. 0,5 kg/m² kolmena kerroksena asennettuna.

Kalkkipohjainen tuote on luonnontuote, jossa on aina pientä sävyvaihtelua eri erien välillä. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja tehdä aina yksi pinta samalla erällä. Mikäli pinnat ovat suuria, kannattaa eri pakkausten tuotteita sekoittaa hieman keskenään ennen erän vaihtoa seuraavaan.

CeboArt Stucco-kalkkistuccoa asennetaan kolme kerrosta.

Asenna ensimmäinen kerros CeboArt Stuccoa mahdollisimman tasaisena kerroksena välttäen työsaumoja. Etene epäsymmetrisesti työsaumojen välttämiseksi.

Anna ensimmäisen kerroksen kuivua täysin (n. 6-8 h).

Asenna toinen kerros kevyesti kuvioiden. Kun massa on hetken asettunut, siloita pintaa puhtaalla lastalla liippaamalla mahdollisimman sileäksi.

Anna toisen kerroksen kuivua täysin (n. 6-8 h).

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Asenna kolmannella kerroksella pieni määrä CeboArt Stuccoa, jotta pinta silottuu täysin. Poista ylimääräinen materiaali puhtaalla lastalla ja liippaa pinta sileäksi ja tasaiseksi.

Anna kuivua vähintään 24 tuntia ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

ECOCERA

EcoCera on kiiltävä, pintaa suojaava ja siloittava luonnonvaha. EcoCera korostaa alla olevan tuotteen sävyeroja. Se on valmistettu valkoisesta mehiläisvahasta ja marseillesaippuusta.

Tuote ei kellastu.

Teoreettinen riittoisuus n. 30 m²/ 1 l.

Varmista, että aiemmin asennettu kalkkipohjainen tuote on kauttaaltaan kuivunut (min. 24 h). Sekoita tuote huolellisesti puhtailla välineillä ennen asennusta.

EcoCera tulee ohentaa puhtaalla, hieman lämpimällä vedellä n. 5 % (massa-%), jotta tuotteen koostumus notkistuu.

Levitä EcoCera synteettisellä, puhtaalla sienellä. Vältä liiallisen materiaalmäärän levitystä ja valumia. Kiillota pinta nukkaamattomalla liinalla 30-40 minuutin kuluttua levityksestä.

Anna valmiin pinnan kuivua 24 h ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.

PESU JA HUOLTO

Ei kestä rasvaista likaa. Rasvainen lika tummentaa kalkkituotetta pysyvästi.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboArt Stucco 21 g/l, EcoCera 0 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia