

## CEBOFIX EXTRA-TARTUNTAPOHJUSTE

*CeboFix Extra on hyvän tartuntapinnan antava hartsipohjainen pohjuste sisätilojen seinäpintojen pohjustamiseen.*

*Antaa hyvän tartuntapinnan esim. metallin, muovin tai keraamisten pintojen päälle.*

---

### TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela ja/tai pensseli
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

---

### TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. CeboFix Extra, **yksi** tai useampi kerros

---

### PINNAN ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS

CeboFix Extra voidaan asentaa suoraan esim. metallille, muoville tai keraamiselle pinnalle. Antaa hyvän tartuntapinnan seuraaville kerroksille.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen, mikäli pintaa ei ole tarkoitettu tasoittamaan CeboFix Extran asennuksen jälkeen.

Asennustemperatuurin vähintään + 5°C.

#### **Käsittelemätön metalli**

Varmista, ettei pinnassa ole rasvaa tai muuta likaa. Mikäli pinnassa on ruostetta tai pintaan saattaa muodostua ruostetta, käsittele pinta ensin ruostetta estävällä/pysäyttävällä tuotteella ensin.

#### **Maalattu metalli**

Varmista, ettei pinnassa ole rasvaa tai muuta likaa. Hio pintaa hiomapaperilla tai -koneella ja puhdista pinta pölystä.

#### **Muovi**

Varmista, ettei pinnassa ole rasvaa tai muuta likaa. Hio pintaa hiomapaperilla tai -koneella ja puhdista pinta pölystä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

**Keraaminen pinta**

Varmista, ettei pinnassa ole rasvaa tai muuta likaa.

***Mikäli tarkoituksena on käsitellä pintaa, jota ei ole yllä olevassa listassa, varmista tuotteen soveltuvuus myyjältä/maahantuojalta ennen käsittelyä tai kokeile tuotetta huomaamattomaan kohtaan.***

---

**CEBOFIX EXTRA**

CeboFix Extra on vesiohenteinen ja liuotteeton.

CeboFix Extra tulee ohentaa 5-10 % puhtaalla vedellä.

Teoreettinen riittäisyys n. 8-10 m<sup>2</sup>/l/1 kerros riippuen käsiteltävän pinnan imevyydestä ja asennustavasta.

Asenna ohut kerros lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Vältä telan jälkiä ja valumia. Anna kuivua täysin ennen toisen kerroksen asentamista (4-6 h) tai päälle asennusta (24 h).

Asenna tarvittaessa (erittäin imevälle tai huokoiselle pohjalle) toinen kerros kuten ensimmäinen.

Anna kuivua 24 h ennen päälle asennusta.

---

**TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Puhdista työvälineet vedellä.

---

**VOC-PÄÄSTÖT**

VOC: 29 g / l

---

**TURVALLISUUS**

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

## VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia