

## CEBOFIX PRIMO-FIKSATIIVIPOHJUSTE

*CeboFix Primo on hyvän tartuntapinnan antava fiksatiivipohjuste.*

*Erittäisen hyvä huokoisille ja imeville pohjille tai pohjille, joissa on useita materiaaleja sekä tasoitetuille seinäpinoille. Tekee pohjasta yhteinäisesti imevän.*

---

### TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- (Pensseli)
- Sekoitustasioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

---

### TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. CeboFix Primo, **yksi** tai useampi kerros

---

### PINNAN ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS

CeboFix Primo voidaan asentaa suoraan esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Mikäli halutaan maalata metallia, muovia tms. tulee pinnalle valita siihen sopiva pohjuste.

Asennustemperatuurin vähintään + 5°C.

---

### CEBOFIX PRIMO

CeboFix Primo on vesiohenteinen ja liuotteeton.

CeboFix Primo tulee ohentaa 25-30 % puhtaalla vedellä.

Teoreettinen riittävyys n. 10 m<sup>2</sup>/l/1 kerros.

Asenna ohut kerros lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Vältä telan jälkiä ja valumia. Anna kuivua täysin ennen toisen kerroksen asentamista (4-6 h) tai päälle asennusta (24 h).

Asenna tarvittaessa (erittäin imevälle tai huokoiselle pohjalle) toinen kerros kuten ensimmäinen.

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

---

## VOC-PÄÄSTÖT

VOC: 12 g / l

---

## TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

## VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

---