

## **CEBOFREE-EFEKTIMAALI**

*CeboFree on sävyn elävyydellä leikittelevä efektimaali, johon voidaan lisätä kimallelastuja, metalliefektimaalia tai erilaisia lisäefektipastoja.*

*Voidaan asentaa sisätilojen seinäpinnoille.*

*CeboFree-maalipohjasta on valittavissa valkoinen CeboFree White tai musta CeboFree Black, jotka voidaan sävyttää CeboFree-sävykarttojen mukaan.*

---

### **TARVIKKEET**

- Lyhytnukkainen tela
- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen, esim. 100 mm)
- CeboFree-lasta tai muu vastaava, taipuisa muovilasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

---

### **TYÖVAIHEET**

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. Fondo Plus-tartuntapohjamaali
3. CeboFree-efektimaali, yksi kerros

---

### **PINNAN ESIKÄSITTELY**

Efektimaali voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Efektimaalien asennustemperatuurin vähintään + 5°C.

---

### **FONDO PLUS-TARTUNTAPOHJAMAALI**

Fondo Plus on valkoinen, mattapintainen ja kevyesti karkea tartuntapohjamaali. Teoreettinen riittävyys n. 10 m<sup>2</sup>/l riippuen käsiteltävän pinnan rakenteesta, imevyydestä ja asennustavasta.

Ohenna ennen käyttöä n. 10 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla. Vaaleiden sävyjen alle suosittelemme asennettavaksi kaksi kerrosta, mikäli käsiteltävä pinta ei ole valkoinen tai ensimmäinen pohjamaalikerros ei peitä alla olevaa sävyä.

CeboFree Black-efektimaalin alle asennetaan useimmiten sävytetty Fondo Plus-tartuntapohjamaali.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 6-8 h).

---

## **CEBOFREE**

CeboFree on vesiohenteinen ja käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin astiassaan ennen asennusta. Tuote on vaahtomaista/hyytelömäistä.

Teoreettinen riittäisyys 8 m<sup>2</sup>/l (n. 13 m<sup>2</sup>/1,6 l).

CeboFree asennetaan pensselillä ristikkäisin vedoin. Pensselin koko vaikuttaa pinnan lopulliseen ulkonäköön.

Etene epäsymmetrisesti ja vältä liian paksuja kerroksia. Vältä terävien rajojen jättämistä, kun otat lisää materiaalia.

Kun efektimaali on hieman asettunut ja kuivunut, paina pintaa kevyesti muovisella, taipuisalla lastalla, jolloin efektimaalin pigmenttikapselit hajoavat ja muodostavat lopullisen efektin. Myös lastakäsittely kannattaa tehdä epäsymmetrisesti eri suuntiin, jotta efektistä tulee abstraktimpi.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälleasennusta tai lopullista käyttöönottoa.

---

## **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Puhdista työvälineet vedellä.

---

## **PESU JA HUOLTO**

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

CeboVitra Matt/Piu-suoja-aineella vielä puhdistettavammaksi esimerkiksi keittiön välitilaan.

---

## **VOC-PÄÄSTÖT**

VOC: Fondo Plus 9 g/l, CeboFree 30 g/l.

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

## VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.