

CEBOSI DECORO-SISUSTUSPINNOITE

CeboSi Decoro on vesiohenteinen sisustuspinnote, jonka pinta on kevyesti helmiäishohtoinen. Saatavilla kultapohjainen (CeboSi Decoro Oro Veneziano) ja hopeapohjainen (CeboSi Decoro Argento) versio.

CeboSi Decoro on tyylikäs helmiäisstucco ja pinnaltaan samettisen pehmeä. Sävy elää pinnassa hillitysti ja pinta hohtaa hillitysti kultaisena tai hopeisena.

CeboSi Decoro-sisustuspinnoteella on sisäilmasertifikaatti A+.

Voidaan asentaa sisätilojen seinäpinnoille.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela pohjusteelle
- Muovilasta tai ruostumaton teräslasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteily ja puhdistus
2. CeboSi Fondo-pohjamaali
3. CeboSi Decoro-sisustuspinnote, kaksi kerrosta

PINNAN ESIKÄSITTELY

Sisustuspinnote voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Sisustuspinnoteiden asennustemperatuurin vähintään + 5°C.

CEBOSI FONDO-POHJAMAALI

CeboSi Fondo on pohjamaali CeboSi Decoro-sisustuspinnoteen alle.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l.

Ohenna ennen käyttöä n. 10 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Mikäli pohja on hyvin huokoinen, voit ohentaa ensimmäisen kerroksen pohjamaalia 30 % puhtaalla vedellä.

Useimmiten yksi kerros pohjamaalia riittää.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 6-8 h).

CEBOSI DECORO

CeboSi Decoro on vesiohenteinen ja käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin astiassaan ennen asennusta.

Teoreettinen riittäisyys 4-5 m²/l/2 kerrosta.

Asenna ensimmäinen kerros muovilastalla tai ruostumattomalla teräslastalla mahdollisimman tasaisesti ristikkäisin lastanvedoin. Tasoita pintaa vielä mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saamiseksi. Vältä työsaumoja.

Ensimmäisen kerroksen kuivuttua (n. 4-6 h) asenna toinen kerros muovilastalla tai ruostumattomalla teräslastalla ristikkäisin lastanvedoin lopullisen pinnan saavuttamiseksi.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälle asennusta tai lopullista käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

Voidaan suojata CeboVitra Matt/Piu-suoja-aineella vielä puhdistettavammaksi esimerkiksi keittiön välitilaan.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: CeboSi Fondo 15 g/l, CeboSi Decoro 25 g/l.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.