

## **CEBOVEL -lasyyri**

*CeboVel-lasyyri on saatavilla puolihimmeänä (L) ja puolikiiltävänä (S). Se suojaa alla olevaa pintaa ja voidaan sävyttää läpikuultavaksi.*

---

### **TARVIKKEET**

- Sekoitusväline
- Synteettinen sieni ja/tai pensseli
- (Suojakäsineet)

---

### **PINNAN ESIKÄSITTELY**

Varmista, että käsiteltävä pinta on täysin kuivunut ja puhdas liasta ja pölystä.

---

### **CEBOVEL**

CeboVel on käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita huolellisesti ennen asennusta. Asennuksen helpottamiseksi tuote voidaan ohentaa puhtaalla vedellä 10-15 %. Teoreettinen riittäisyys n. 10 m<sup>2</sup>/l.

Asenna tuote yhtenä ohuena kerroksena pensselillä ristikkäisin vedoin tai kostutetulla synteettisellä sienellä pensselin jälkien välttämiseksi.

Anna pinnan kuivua n. 12 h ennen päälle asennusta tai lopullista käyttöönottoa.

---

### **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Puhdista työvälineet vedellä.

---

### **PESU JA HUOLTO**

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

---

### **VOC-PÄÄSTÖT**

VOC: 35 g/l

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

## VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.