

## **CEBOVITRA PIU-SUOJA-AINE**

*CeboVitra Piu on polyuretaani- ja hartsipohjainen vesiohenteinen erittäin likaa hylkivä suoja-aine, joka voidaan asentaa akryylipohjaisten efektimaalien ja sisustuspintoitteiden suojaksi.*

*Suojaa myös rasvaiselta lialta. Puolikiiltävä. Ei muuta pinnan struktuuria tai sävyä olennaisesti.*

---

### **TARVIKKEET**

- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen, esim. 100 mm)
- (Suojakäsineet)

---

### **PINNAN ESIKÄSITTELY**

CeboVitra Piu voidaan asentaa täysin kuivuneen ja puhtaan efektimaalin tai sisustuspintoitteen päälle.

Asennustemperatuurin vähintään + 5 astetta.

---

### **CEBOVITRA PIU-SUOJA-AINE**

CeboVitra Piu:n teoreettinen riittoisuus 10 m<sup>2</sup>/l riippuen käsiteltävän pinnan imevyydestä, struktuurista ja asennustavasta.

CeboVitra Piu asennetaan pensselillä ohuelti ja huolellisesti ristikkäisin liikkein. Vältä valumia ja työsaumoja.

Anna kuivua ennen käyttöönottoa tai päälle asennusta (4-6 h).

---

### **PESU JA HUOLTO**

Tuote kestää pyyhintää/pesua miedoin ja neutraalein tavanomaisin puhdistusainein. Vältä kovin hankaavia puhdistusvälineitä.

---

### **VOC-PÄÄSTÖT**

VOC: 70 g / l

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## **TURVALLISUUS**

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## **VARASTOINTI JA HÄVITYS**

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## **MAAHANTUOJA**

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

---

## **VALMISTAJA**

Cebos Color SRL, Italia