

ECOCERA-SUOJAVAHA

EcoCera on valkoisesta mehiläisvahasta ja marseillesaippuasta valmistettu pintaa suojaava vesiohenteinen luonnonvaha.

EcoCera kirkastaa ja siloittaa pintaa sekä suojaa kosteudelta ja liialta. Lisäksi EcoCera korostaa alla olevan tuotteen luonnollisia sävyeroja.

Voidaan asentaa esim. CeboArt Stucon, CeboArt Pozzolanon ja CeboArt Pinturan ja CeboArt Marmorinon päälle.

TARVIKKEET

- Synteettinen sieni
- Nukkaamaton liina
- Sekoitusastioita ja -välineitä
- (Suojakäsineet)

PINNAN ESIKÄSITTELY

Varmista, että käsiteltävä pinta on täysin kuiva (kuivunut vähintään 24 h) ennen asennusta. Puhdista pinta liasta ja pölystä ennen asennusta.

ECOCERA

Teoreettinen riittoisuus n. 30 m²/ 1 l.

Varmista, että aiemmin asennettu kalkkipohjainen tuote on kauttaaltaan kuivunut (min. 24 h). Sekoita tuote huolellisesti puhtailla välineillä ennen asennusta.

EcoCera tulee ohentaa puhtaalla, hieman lämpimällä vedellä n. 5 % (massa-%), jotta tuotteen koostumus notkistuu.

Levitä EcoCera synteettisellä, puhtaalla sienellä. Vältä liiallisen materiaalmäärän levitystä ja valumia. Kiillota pinta nukkaamattomalla liinalla 30-40 minuutin kuluttua levityksestä.

Anna valmiin pinnan kuivua 24 h ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

PESU JA HUOLTO

Ei kestä rasvaista likaa. Rasvainen lika tummentaa kalkkituotetta pysyvästi.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: EcoCera 0 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.