

## CEBOSIL -SUOJA-AINE

*Cebosil on vesiohenteinen akryyli-siloksaanisuoja-aine kalkkipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön.*

*CeboSil on mattapintainen ja läpinäkyvä.*

*CeboSil -suoja-aine voidaan sävyttää CeboColorStation-sävytysjärjestelmällä tai CeboKit-yleisväreillä.*

---

### TARVIKKEET

- Synteettinen sieni
- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen)
- Kumihanskat
- Sekoitusastioita ja -välineitä

---

### PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboSil asennetaan kalkkipinnoille.

Älä päästä tuotetta jäätymään.

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas liasta ja mahdollisimman pölytön.

Käsiteltävän pinnan tulee olla täysin kuiva ennen CeboSil -suoja-aineen asennusta.

---

### CEBOSIL-SUOJA-AINE

CeboSil -suoja-aineen teoreettinen riittoisuus ohennettuna on 10 m<sup>2</sup>/l riippuen käsiteltävän pinnan rakenteesta, imevyydestä ja asennustavasta.

Pakkauskoot ovat 1 l ja 2,5 l. Ohenna ennen käyttöä 1:1 puhtaalla vedellä. Sekoita huolellisesti.

Asenna CeboSil -suoja-aine pensselillä tai sienellä ohuena kerroksena huolellisesti tai edellä luodun suunnittelun suunnan mukaisesti; jatka sovellusta alhaalta ylöspäin valumien välttämiseksi.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista. Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Varmista, ettei pintaan jää pensselin tai sienen jälkiä, valumia tai suuria määriä suojaainetta. Vältä työsaumoja. Huolehdi, ettei pintaan päädy pölyä, likaa tms. ennen lopullista kuivumista.

Anna kuivua n. 4-6 h ennen lopullista käyttöönottoa.

---

## **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Puhdista työvälineet vedellä.

---

## **PESU JA HUOLTO**

Pinta puhdistetaan tavanomaisilla puhdistusaineilla ja -välineillä.

Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa.

---

## **VOS-PÄÄSTÖT**

VOC: CeboSil 10g/l

---

## **TURVALLISUUS**

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet. Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista. Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 24 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

## VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet. Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista. Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnotteen alle.