

CEBOSIL-SUOJA-AINE

Cebosil on hartsipohjainen akryyli-siloksaani suoja-aine esimerkiksi hartsipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön.

CeboSil on mattapintainen, läpinäkyvä ja vesiohenteinen.

CeboSil-suoja-aine voidaan sävyttää CeboColorStation-sävytysjärjestelmällä tai CeboKit-yleisväreillä.

TARVIKKEET

- Synteettinen sieni
- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen)
- Kumihanskat
- Sekoitusastioita ja -välineitä

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboSil voidaan asentaa esim. kipsilevyille, hartsi- ja kalkkipinnoille.

Älä päästä tuotetta jäätymään.

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas liasta ja mahdollisimman pölytön.

Käsiteltävän pinnan tulee olla täysin kuiva ennen CeboSil-suoja-aineen asennusta.

CEBOSIL-SUOJA-AINE

CeboSil-suoja-aineen teoreettinen riittoisuus ohennettuna on 10 m²/l riippuen käsiteltävän pinnan rakenteesta, imevyydestä ja asennustavasta.

Pakkauskoost ovat 1 l ja 2,5 l. Ohenna ennen käyttöä 1:1 puhtaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna CeboSil-suoja-aine pensselillä tai sienellä ohuena kerroksena huolellisesti tai edellä luodun suunnittelun suunnan mukaisesti; jatka sovellusta alhaalta ylöspäin valumien välttämiseksi.

Varmista, ettei pintaan jää pensselin tai sienen jälkiä, valumia tai suuria määriä suoja-ainetta. Vältä työsaumoja. Huolehdi, ettei pintaan päädy pölyä, likaa tms. ennen lopullista kuivumista.

Anna kuivua n. 4-6 h ennen lopullista käyttöönottoa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista. Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Pinta puhdistetaan tavanomaisilla puhdistusaineilla ja -välineillä.

Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa.

VOS-PÄÄSTÖT

VOC: CeboSil 10g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 24 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista. Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.



ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

29.4.2024

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista. Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.